



NOTICE ENTRETIENS – MANIPULATIONS - PRÉCAUTIONS



Entretiens

- ❖ Passer le nettoyeur haute pression type Karcher 3 fois par an.
- ❖ Brosser le volet de temps en temps de manière aléatoire pendant l'ouverture, avec la brosse pour les parois de la piscine, ne pas utiliser de brosse à poils durs.
- ❖ Pour le nettoyage au nettoyeur haute pression, veuillez ne pas faire de stop pendant l'ouverture et la fermeture du volet laisser le volet aller jusqu'aux fins de courses. Procéder par tranche d'environ 2 mètres sur la largeur jusqu'à traitement complet de toute la surface. (Si vous effectuez trop souvent des stops avec la télécommande, vous risquez d'endommager le fusible moteur.)
- ❖ Laisser filtrer à la puissance maximale la piscine skimmer ouvert à fond et bondes de fond fermées.

Manipulations

- ❖ Ne pas fermer la couverture tant que tous les baigneurs ne sont pas sortis du bassin.
- ❖ Éviter de fermer le volet quand l'eau est agitée, minium 5 cm sous margelle. Le jeu entre les lames et les parois ne peut être inférieur à 3 cm par rapport à la plus petite largeur du bassin. Ceci permettant d'éviter les risques de blocage et de frottement excessif à l'enroulement. Suivant le vent, il est possible que la couverture s'enroule plus d'un côté ou d'un autre.
- ❖ Ne pas marcher sur le volet.
- ❖ Pas de manipulation si le bassin est gelé ou enneigé.
- ❖ **Ne pas manipuler le volet si le niveau d'eau n'est pas correct, risque de blocage de celui-ci en fermeture piscine. Si le niveau est trop haut, veuillez effectuer un back wash avant de fermer la piscine. (Voir notice de filtration)**

Précautions

- ❖ Il est indispensable de filtrer la piscine aux heures d'ensoleillement. Dans le cas contraire, la température sous les lattes serait trop importante. Il y a un risque de déformation du profil.
- ❖ Le polycarbonate est nettement plus résistant que le PVC. Les lattes solaires doivent impérativement être en contact avec la surface de l'eau, 5 minutes suffisent pour endommager irrémédiablement un profil solaire en PVC.
- ❖ Ne pas vidanger le bassin sans avoir fait démonter le volet. Dans ce cas, celui-ci doit être entreposé à l'abri total du soleil. (Une couverture ne suffit pas)